

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://razumlab.nt-rt.ru> || эл. почта: rbm@nt-rt.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ 10W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цвет свечения: белый холодный
- Температура цвета (K): 6000 - 6500
- Световой поток (Lm): 800
- Напряжение питания (V): переменное, 100 – 240
- Потребляемая мощность (W): 8
- Коэффициент мощности: не менее 0,9
- Коэффициент пульсаций: менее 3%
- Угол раскрытия луча: 120°
- Срок службы: не менее 50 тысяч часов
- Температурный режим работы: -20°C – +50°C
- Тип батареи : Литиево-ионная 7.4V 4.4Ah
- Время автономной работы : от 2 до 4 часов (в зависимости от температуры воздуха)
- Материал корпуса: литой под давлением из алюминиевого сплава, покрыт антикоррозийной эмалью
- Материал рассеивателя: силикатное закаленное стекло
- Размер: 170x155x250 мм

Описание 10W с аккумулятором:

Автономный переносной светодиодный прожектор с аккумулятором и подставкой является эффективным и простым способом для освещения внутри небольших зданий или в местах, где питание от сети не существует. Идеально подходит как автономное дежурное освещение на строительных площадках, в шахтах, заводах, поисковых отрядах МЧС, отрядах тех. помощи и т.д.

Может применяться для освещения туристического или охотничьего лагеря при необходимости хорошего освещения ночью.

В предлагаемых нами светодиодных прожекторах установлены только качественные светодиодные матрицы и драйверы с длительным сроком службы. Корпуса изготовлены из качественного материала.

При выборе китайского прожектора следует учитывать что световой поток указанный в технических характеристиках значительно завышен. Производители или продавцы пользуются тем, что Вы не сможете проверить эти данные без дорогостоящего лабораторного оборудования. Зачастую указываются характеристики только светодиодного модуля без учета потерь на драйвере, отражателе и стекле (40-50%). Реальная яркость лучшего матричного китайского прожектора около 80лм/Вт, среднего качества: 60-70лм/Вт, дешевого - 40-50лм/Вт.

АВТОНОМНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР 10W С АККУМУЛЯТОРОМ, ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цвет свечения: белый холодный
- Температура цвета (K): 6000 - 6500
- Световой поток (Lm): 800
- Коэффициент мощности: не менее 0,9
- Коэффициент пульсаций: менее 3%
- Угол раскрытия луча: 120°
- Срок службы: не менее 50 тысяч часов
- Температурный режим работы: -20°C – +50°C
- Тип батареи : Литиево-ионная 7.4V 4.4Ah
- Материал корпуса: литой под давлением из алюминиевого сплава, покрыт антикоррозийной эмалью
- Материал рассеивателя: силикатное закаленное стекло
- Размер прожектора: 160x100x120 мм
- Размер батареи: 150x180

Описание 10W с аккумулятором, датчиком движения и солнечной батареей:

Пржектор на солнечных батареях с датчиком движения является эффективным и простым способом для освещения внутри небольших зданий или в местах, где питание от сети не существует. Идеально подходит как автономное дежурное освещение перед входом в дом, сарай, хозблок, гараж, бытовку, и другие помещения, требующих автономное освещение.

В предлагаемых нами светодиодных прожекторах установлены только качественные светодиодные матрицы и драйверы с длительным сроком службы. Корпуса изготовлены из качественного материала.

При выборе китайского прожектора следует учитывать что световой поток указанный в технических характеристиках значительно завышен. Производители или продавцы пользуются тем, что Вы не сможете проверить эти данные без дорогостоящего лабораторного оборудования. Зачастую указываются характеристики только светодиодного модуля без учета потерь на драйвере, отражателе и стекле (40-50%). Реальная яркость лучшего матричного китайского прожектора около 80лм/Вт, среднего качества: 60-70лм/Вт, дешевого - 40-50лм/Вт.

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ASD CDO-2 10W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цвет свечения: белый холодный
- Температура цвета (K): 6500
- Световой поток (Lm): 800
- Напряжение питания (V): переменное, 100 – 240
- Потребляемая мощность (W): 8
- Коэффициент мощности: не менее 0,9
- Коэффициент пульсаций: менее 3%
- Угол раскрытия луча: 120°
- Срок службы: не менее 50 тысяч часов
- Температурный режим работы: -20°C – +50°C
- Материал корпуса: литой под давлением из алюминиевого сплава, покрыт антикоррозийной эмалью
- Материал рассеивателя: силикатное закаленное стекло
- Габариты: 113x85x75 мм

СВЕТОДИОДНЫЙ LED ПРОЖЕКТОР RGB 10W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цвет свечения: любой, по вашему выбору.
- Напряжение питания (V): переменное, 100 – 240
- Потребляемая мощность (W): 10
- Коэффициент мощности: не менее 0,97
- Коэффициент пульсаций: менее 3%
- Угол раскрытия луча: 120°
- Срок службы: не менее 50 тысяч часов
- Температурный режим работы: -20°C – +50°C
- Материал корпуса: литой под давлением из алюминиевого сплава, покрыт антикоррозийной эмалью
- Материал рассеивателя: силикатное закаленное стекло
- Габариты: 135x85x75 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://razumlab.nt-rt.ru> || эл. почта: rbm@nt-rt.ru